



DI-E-Jet Trockeneisstrahlanlage

Lieferumfang

- ✓ Trockeneisstrahlanlage DI-E-Jet
- ✓ Schlauchpaket (Standardlänge 7 m) mit Strahlpistole
- ✓ Kunststoff-Rundstrahlrohrdüse
- ✓ Hohes Reinigungsspektrum, von der Reinigung empfindlicher Bauteile bis hin zu hartnäckigsten Anwendungen, wie z. B. Verkrustungen
- ✓ Druckluftregulierung
- ✓ Trockeneisregulierung

Gegen Aufpreis: Trockeneismühle

Zum Zerkleinern der Trockeneis pellets in Trockeneispulver. Ideal für die Reinigung kleiner und empfindlicher Bauteile. Die patentierte Trockeneismühle ermöglicht die Reinigung mit Trockeneis pellets sowie Trockeneispulver (0,2 mm).



Technische Parameter

Maße:	Länge 600 mm mit Bügel Breite 400 mm Höhe 1000 mm mit Bügel
Leergewicht:	ca. 80 kg
Druckluftanschluss:	Klauenkupplung, gem. DIN 3489
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Trichterkapazität:	10 kg
Erforderl. Strahlmittel:	Minipellets 1,5 mm und 3 mm
Trockeneisverbrauch:	10 – max. 100 kg/h
Druckluftverbrauch:	1,0 m ³ – 8,5 m ³ , abhängig von der Düsenkombination
Druckluftanforderung:	sauber, ölfrei, trocken, frei von Fremdkörpern (Drucktaupunkt < 10° C)
Stromanschluss:	100 V – 240 V, 50/60 Hz, CEE 7/4 Typ F
Lautstärke:	60 dB (A) – 120 dB (A) – abhängig von der Düsenkombination und der Oberfläche des zu reinigenden Objekts



vorher



nachher

SCHNELL STARK SCHONEND

DIS Dry Ice Solution GmbH

Benzstr. 9
71101 Schönaich

Tel: +49 (0) 7031 / 2 61 00 94
Fax: +49 (0) 7031 / 4 92 87 05

E-Mail: info@disgmbh.com
Web: www.disgmbh.com